



DIN 85

ISO 1580
ГОСТ 17473-80

Винт с полукруглой головкой прямой шлиц

Нержавеющая сталь A2 (AISI 304)/A4 (AISI 316)

n	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5
k	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0
dk	3,2	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l 3	0,027		0,045	0,046						
4	0,030	0,018	0,030	0,050						
5	0,034	0,020	0,033	0,055	0,083	0,116				
6	0,038	0,021	0,036	0,059	0,089	0,124	0,227	0,360		
8		0,025	0,042	0,068	0,100	0,139	0,252	0,402		
10		0,029	0,048	0,077	0,112	0,155	0,276	0,437	0,938	
12		0,033	0,054	0,086	0,124	0,170	0,300	0,472	1,000	
14		0,095	0,095	0,095		0,186	0,325	0,510		
16		0,040	0,066	0,103	0,148	0,201	0,350	0,546	1,120	2,020
18			0,112	0,112		0,217	0,375	0,579	1,190	
20		0,048	0,078	0,121	0,172	0,232	0,400	0,614	1,260	2,220
22				0,130		0,248	0,425	0,649		
25			0,143	0,143	0,202	0,271	0,462	0,701	1,410	2,470
28				0,156		0,310		0,753		
30				0,165	0,232	0,348	0,524	0,790	1,570	2,720
35				0,187		0,387	0,586	0,878	1,730	2,970
40				0,209	0,292	0,426	0,648	0,915	1,890	3,220
45				0,183		0,464	0,710	1,050	2,050	3,470
50				0,183		0,502	0,772	1,140	2,210	3,720
55						0,531	0,834	1,230	2,370	3,970
60							0,896	1,320	2,530	4,220
65							0,958	1,410	2,690	4,470
70							1,020	0,748	2,850	4,720
75								1,590	3,010	4,970
80							1,144	1,680	3,170	5,220
90							1,278	1,860	3,490	
100							1,544	2,280	4,420	5,220
	1000	1000	1000	1000	1000	1000 от l25 500	500 от l25 200	200 от l35 100	100	100