DIN 433

ISO 7092

A 2 / A 4

Unterlegscheiben für Zylinderschrauben

Washers for hexagon socket head cap screws



d	für Schrauben *for screws*	d_1	s	A 2	A 4	
1,5	M 1,4	3	0,3	2,45		1000
1,7	M 1,6	3,5	0,3	1,90		1000
1,9	M 1,8	4	0,3	1,90		1000
2,2	M 2	4,5	0,3	1,90	3,30	1000
2,5	M 2,3	5	0,5	2,70	4,30	1000
2,7	M 2,5	5	0,5	1,90	3,30	1000
2,8	M 2,6	5	0,5	2,70	4,30	1000
3,2	M 3	6	0,5	0,80	0,95	1000
3,7	M 3,5	7	0,5	1,60	1,75	1000
4,3	M 4	8	0,5	0,95	1,40	1000
5,3	M 5	9	1	1,30	1,80	1000
6,4	M 6	11	1,6	2,10	3,00	1000
8,4	M 8	15	1,6	3,80	5,00	1000
10,5	M 10	18	1,6	5,60	8,75	500
13	M 12	20	2	9,10	13,90	500
15	M 14	24	2,5	15,20	22,00	500
17	M 16	28	2,5	18,70	28,60	200
19	M 18	30	2,5	25,30	37,70	200
21	M 20	34	3	29,10	45,30	200